

VAPORE





3,75^{kW}

GEN	FRAT	ORE	DI	VΔP	ORE
OLIV	LIVAI	OIL	ν	VMF	OIL

Caldaia		Acciaio inox AISI 304 con elemento riscaldante intercambiabile
Carrozzeria		Acciaio inox AISI 304 BA
Tensione elettrica	V - Hz	1~ 230 - 50/60 3~ 400 - 50/60
Potenza caldaia	kW/h	3,6
Potenza massima	kW/h	3,75
Volume caldaia	1	5
Pressione operativa	bar	10 6
Serbatoio acqua	1	7,5
Serbatoio detergente	1	7,5
Produzione vapore	g/min	97
	Kg/h	5,9
Temperatura vapore	° C	183 165
Temperatura detergente	° C	90 - 160
ASPIRATORE		

Potenza	kW/h	1,2	
Capienza fusto	I	5,5 7,5	
Flusso aria	m3/h	200	
Depressione	mm	2200	

V/A DIE

VARIE		
Peso	Kg	35
Cavo elettrico	m	8
Dimensioni generatore	cm	A.106 x L.41,2 x P. 66
Dimensioni imballo	cm	50x40x80
Q.tà unità per bancale	pz	4 8



Caratteristiche tecniche























operativa 6bar

operativa 10 bar

rete idrica

automatica acqua

acqua surriscaldata

Generatore di vapore ad uso professionale con scocca e caldaia in acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 183° C o 165°C:

- · Dotato di aspirapolvere/aspiraliquidi.
- · La struttura robusta, il funzionamento completamente elettrico e le dimensioni contenute rendono possibile il suo utilizzo in qualsiasi ambiente; sia all'esterno (grado di protezione IPX5) che all'interno (es. linee di produzione).
- · A bordo è presente una consolle elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.
- · Equipaggiato con staffa porta-impugnatura, ganci avvolgicavo, cestello porta-accessori, ganci per tubi prolunga e ruote anteriori in gomma piroettanti a 360°





Dotazioni

Aspiratore con galleggiante e fusto con capacità di: 7,5 L - Acciaio inox | 5,5 L - Plastica



Serbatoio detergente - 7,5 litri



Staffa avvolgicavo e cestello porta accessori



Ispezione livello detergente



Uscita vapore 6bar - 7P



Uscita vapore 10bar - 12P









Spine elettriche - 8m: • SHUKO 1~ 230 V - 50/60 Hz

IEC309/16A 3~ 400 V - 50/60 Hz

Accessori optional

Steam Box Mini può essere utilizzata con i seguenti accessori:







5m - 8m

Spazzola con setole Tergivetro con diffusore











Scopri tutti gli accessori





Scopri tutti gli accessori



STAR 6bar



Inserto gomma L. 300mm

Spazzola porta inserti L.300mm



RADAMES 6bar






Scopri tutti gli accessori











- · Visualizzazione livelli temperatura e pressione, contaore e segnale di manutenzione caldaia
- Pulsanti e indicatori per il completo controllo dei parametri del generatore di vapore



Versione senza aspiratore

Attacco tubo aspirazione

On/Off switch

Serbatoio acqua - 7,5 litri

Ispezione

livello serbatoio

APPLICAZIONI





CAR WASH







HO.RE.CA







INDUSTRIA DEI TRASPORTI









