

TECNOVAP

L'ARTE DEL VAPORE

italiano

Bacchus Pro





Bacchus Pro

kW 3,75 | 7,35 | 10,95 | 14,55 | bar 6

Caratteristiche tecniche



Collegamento
MyTecnovap



Pressione
operativa
6 bar



Connessione
rete idrica



Selettore
multi-potenza
kW



Serbatoio
acqua



Ricarica
automatica
dell'acqua



Pannello
di controllo




Avviso
pulizia caldaia

Generatore di vapore con scocca e caldaia in acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 165° C:

- La struttura robusta, il funzionamento completamente elettrico e le dimensioni contenute rendono possibile il suo utilizzo in qualsiasi ambiente; sia all'esterno (grado di protezione IPX5) che all'interno (es. linee di produzione).
- A bordo è presente una consolle elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.

Per la pulizia di:



SISTEMI DI
MICROFILTRAZIONE



LINEE DI
IMBOTTIGLIAMENTO



CISTERNE IN
ACCIAIO INOX



BARRIQUE
TONNEAUX



ATTREZZATURE

Indicated for wineries with production capacity of:




BARRICAIA
fino a 50 barrique*

LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO
fino a 3.000 bottiglie*



*dati indicativi



Dati tecnici

Generatore di vapore

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 - con elementi riscaldanti intercambiabili				
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA				
Tensione	V - Hz	3~ 400 - 50/60			
Potenza caldaia	kW/h	3,6	7,2	10,8	14,4
Potenza massima	kW/h	3,75	7,35	10,95	14,55
Volume caldaia	l	7			
Pressione operativa	bar	6			
Serbatoio acqua	l	14			
Produzione vapore	g/min	97	194	272	388
	Kg/h	5,9	11,6	16,3	23
Temperatura vapore	° C	165			

Varie

Peso	Kg	60		
Cavo alimentazione	m	8		
Dimensioni <i>staffe porta-accessori incluse</i>	cm	A.110 x L.53 x P. 82,5		
Packaging	cm	115x65x125		
Unità/pallet	pz	1		

Dotazioni standard



App MyTecnovap



Pannello di controllo



Switch ON/OFF




Selettore cambio-potenza



Uscita vapore 6 bar - 12P



Connessione rete idrica



Serbatoio acqua - 14 litri

Gancio per collegamento
Vac Industrial *(venduto separatamente)*Ispezione livello acqua
nel serbatoio

Staffa avvolgicavo

Ruote anteriori in
gomma anti-traccia 360°
con freno di sicurezza

Spina elettrica con cavo 8m:

IEC309/16A Mod. 7,2 - 10,8 kW



IEC309/32A Mod. 14,4 kW

Accessori optional

Bacchus Pro può essere utilizzata con i seguenti accessori:



Geyser 1 · 10bar

Vapore



Impugnatura vapore
5m - 8m - 10m - 15m



Lancia 100mm



Lancia 400mm



Lancia 800mm



Lancia 1200mm



Lancia con tergovetro e diffusore
250mm - 350mm - 450mm



Spazzola vapore con setole
250mm - 350mm - 450mm
da collegare alle lance Geyser



Ugello vapore



Ugello piatto
L. 10mm



Raschia
pavimenti in
acciaio inox



Ugello piatto c/raschietto



Spazzolino acciaio inox T50



Spazzolino filettato Ø60mm M8
con setole bianche



Adattatore
Geyser/July

July 10bar

Vapore



Impugnatura vapore
5m - 8m - 10m - 12m



Tubi prolunga L. 480mm - 2pz



Lancia vapore



Lancia baionetta

Lancia baionetta curva 45°



Spazzola rettangolare



Spazzola triangolare



Spazzolini acciaio inox / ottone
Ø28mm



Spazzolino acciaio inox
Ø60mm

Accessori optional

Bacchus Pro può essere utilizzata con i seguenti accessori:

Accessori bacchus



Tubo bacchus in silicone alimentare
4m - 8m - 10m



Tubo bacchus in silicone alimentare
predisposto per attacchi con pressostato
4m - 8m - 10m



Tubo acqua alta pressione
10m



Lancia con testina rotante per botti da $\varnothing 730\text{mm}$ con vapore,
aspirazione e acqua ad alta pressione
da utilizzare in combinazione con idropulitrice esterna



Prolunghe per botti più grandi
 $\varnothing 940\text{mm}$ - $\varnothing 1070\text{mm}$



Diffusore solo vapore con termometro
per visualizzare la temperatura reale
all'interno della barrique/botte



GAROLLA
 $\varnothing 40\text{mm}$
 $\varnothing 50\text{mm}$ - $\varnothing 60\text{mm}$



GAROLLA con pressostato
 $\varnothing 40\text{mm}$ - $\varnothing 50\text{mm}$ - $\varnothing 60\text{mm}$



DIN
 $\varnothing 32\text{mm}$ - $\varnothing 40\text{mm}$ - $\varnothing 50\text{mm}$ - $\varnothing 60\text{mm}$



DIN con pressostato

Trattamento acqua

Kit da installare a bordo del generatore di vapore



Kit depurazione acqua
Staffa in acciaio inox
+ filtro acqua esterno



Kit addolcitore standard
Staffa in acciaio inox + contaltri analogico
+ addolcitore a cartuccia con resine*
*per consumi fino a 800 litri



Kit addolcitore completo
Staffa in acciaio inox + contaltri analogico
+ addolcitore a cartuccia con resine* + filtro
*per consumi fino a 800 litri

Applicazioni



Vuoi scoprire le potenzialità
del vapore saturo secco?
Guarda i nostri video!



Hai bisogno di ulteriori informazioni? Non esitare a contattarci!

 +39 045 67 67 252

 sales@tecnovap.com - info@tecnovap.com

 www.tecnovap.it

Seguici su:



L'ARTE DEL VAPORE

Tecnovap S.r.l.
Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy